TECHNICAL DATA SHEET

FAREN chemical industries innovative solutions

PROFESSIONAL TREATMENTS

Faren
Industrias químicas,sa

Avda.Prat de la Riba,186 n-13
08780-Pallejà (Barcelona)

www.faren.com

00 34 93 663 33 94

00 34 93 663 33 92

farenes@faren.com
www.faren.com.es

GLOVE

IMPERMEABILIZANTE PARA TERRAZAS

- **IMPIDE LAS FILTRACIONES DE AGUA**
- **EVITA EL DESMONORAMIENTO DE LAS PIEZAS**

Código	Formato	Confección
1PM001	1000 ml	12 botes
1PM002	2 litros	6 botes
1PM005	5 litros	4 bidones

TERRAZAS

AZULEJOS

APLICACIÓN — **Balcones y terrazas embalsodas**

VENTAJAS — **Transpirable ● Resiste a los rayos UVA ● No amarillea ● No crea películas**

MODO DE EMPLEO

Producto listo al uso

Tiempo de secado a 25 °C el tratamiento y secado 12 h;
a 15 °C seca en 24 h

RODILLO

BROCHA

Durante el secado proteger la superficie del agua y la humedad

Aplicar solo con temperaturas superiores a 10 ºC

No aplicar bajo el sol directo.

Superficies nuevas

1. Cepillar la superficie con POWER CLEAN y agua (disolución a 1:10) para eliminar los residuos de cemento y otros de la superficie a tratar.
2. Enjuagar con agua limpia y esperar 3-4 días para un secado completo.
3. Extender el producto uniformemente sobre la superficie a tratar.
4. Dejar secar 3 horas antes de aplicar una segunda mano de producto.

Suelos ya en uso

1. Aplicar sobre superficies perfectamente limpias y secas. (Utilizar el producto POWER CLEAN con una disolución de 1:10 para la limpieza preventiva; para la eliminación de ceras y tratamientos anteriores usar SOLV o DEWAX esperar 3-4 días para el secado completo) .
2. Repetir las operaciones detalladas en los puntos 3 y 4.

RENDIMIENTO - DURACIÓN

El consumo indicativo oscila entre 6-10 m²/litro
Si se aplica y se mantiene correctamente la duración es de 2 años (aplicando 2 manos).
El tratamiento no resiste a las sustancias ácidas.

MANTENIMIENTO

Para eliminar posibles manchas de las superficies no tratar, y utilizar el producto REMOVE C

Mensual
Utilizar el producto **POWER CLEAN** pulverizado, diluido en agua 1:15

Semestral
Utilizar el producto **POWER CLEAN** pulverizado, diluido en agua 1:10

NOTA GENERAL

Se aconseja realizar una prueba preventiva para observar posibles contraindicaciones del uso del producto sobre el tipo de superficie a tratar. Antes de usar el producto leer atentamente el modo de empleo y las advertencias indicadas en la etiqueta. Antes de proceder con el tratamiento proteger las zonas no cubiertas para evitar salpicaduras que podrían dañar los materiales que lo rodean.

Los datos aportados en este documento se facilitan con carácter informativo, aunque se pueden considerar fiables. No podemos asumir la responsabilidad de los resultados obtenidos por terceros donde los métodos de trabajo no hayan sido realizados bajo nuestro control directo. Es responsabilidad del usuario verificar la validez de las características del producto en relación a sus necesidades productivas y de adoptar todas las medidas necesarias para verificar la idoneidad de los procedimientos de uso del producto. Nuestra gama garantiza y obviamente de forma limitada la calidad constante de nuestros productos y en cualquier caso todo daño imputable a nuestra empresa por este motivo estará limitado al valor de la mercancía suministrada. Las informaciones son orientativas, muchos aspectos dependen de la naturaleza y calidad de las superficies a tratar.